

ECCO

For Long Engine Life

PRIMA

مشخصات محصول :

روش آزمون ASTM	درجه SAE 10W40	مشخصات
D 445	15.3	گرانروی کینماتیک در 100°C cSt.
D 2270	≥ 150	شاخص گرانروی
D 92	≥ 210	نقطه اشتعال $^{\circ}\text{C}$.
D 97	≤ -33	نقطه ریزش $^{\circ}\text{C}$.
D 5800	≤ 15	فراریت %W.
D 1298	870	دانسیته در 15°C , Kg/m^3
D 5293	-25°C ≤ 7000	گرانروی در سرما، cP.

خصوصیات:

- استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا برای افزایش پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون
- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز
- خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
- خاصیت ضد ساینده‌گی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
- محافظت ممتاز از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی
- افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد ممتاز
- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی، به منظور روانکاری در دماهای پایین
- پایداری برشی ممتاز محصول جهت حفظ گرانروی در تمام طول مصرف
- قابلیت عالی در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
- کنترل عالی مصرف روغن و کاهش هزینه



آدرس: تهران، خیابان وزیر، کوچه
نهم، پلاک شانزدهم، طبقه ششم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۰۰۶۵۰-۵۱
www.farzanshimi.com





شرکت ملی پتروشیمی

ECCO V

PRIMA

- API SM/CF
- ILSAC GF-4
- GM-DEXOS 1
- IMRI 13383, 13378



ECCO V Prima

روغن موتور نیمه سنتزی ECCO V PRIMA با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گراندروی بالا و بکارگیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، بر اساس فرمولاسیون شرکت Vulcan Petrochem جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

موارد کاربرد:

مناسب جهت خودروهای نیسان مورانو، تینا، قشقایی، پژو ۴۰۷، هیوندای ix35، ix55، i30، آژرا، سوناتا، وراکروز، کیا سراتو، کارنیوال، اسپورتیج، موهاوی، اپتیما، رنو کولیس، تویوتا پرادو، لندکروز (بعد از سال 2009) و کلیه خودروهایی که استانداردهای فوق با گریدهای SAE 5W40, 10W40 توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

نوع بسته بندی:

کارتن حاوی ۲۴ عدد ظرف ۱ لیتری فلزی

کارتن حاوی ۶ عدد ظرف ۴ لیتری فلزی

